

[illegible]

The technical drawing illustrates two cross-sections of a road construction project. The left section shows a slope with a 2% gradient and a concrete base layer labeled "UG 045 35 cm". The right section shows a similar slope with a 2% gradient and a concrete base layer labeled "UG 045 35 cm". Both sections include dimensions for various layers and materials.

3-schichtige Abdichtung
1. Lage: Schutzfolie (Sika S-Kunstfaserfz T300)
2. Lage: Dichtungsmatte (Sika Sikaplan WT 521b-25CE)
3. Lage: Schutzfolie (Sika S-Kunstfaserfz T300)

50 cm wieder eingebautes mittelstark belastbares Aushutmaterial Untergrund (<200mg Parkg)

50 cm Holzschotz

10.17

562.50

6.00

2.00

4.00

1.00

32.00

566.50

Container Scheibendeput

KS 2

a = 1000/600
D = 556.30
E1 = 556.06
E2 = 553.23
A = 553.13
t = 3.12

Holzriegel

Sickenkies 16/32
Sickenleitungen PEHD-S ø 160

Holzschotz 20cm
UG 0/45 35 cm

PEHD ø160, 1.0% >

Sickenleitung PEHD-S ø160, 3.0% >

PEHD ø200 >

S = 562.50

Oberranden 20 cm
Unterranden 50 cm
Filterkies ø16 40 cm

3-schichtige Abdichtung
1. Lage: Schutzfolie
2. Lage: Dichtungsmatte
3. Lage: Schutzfolie

Datum	Gez.	Gep.	Änderungsbeschreibung
A			
CAD - Filename:	4081_3_1104_Schritte_KD3_D100.dgn	CAD - Plotsteuerung:	normal0500_V8_S001
CAD - Plotfilename:	4081_3_1104_Schritte_KD3_D100.dgn	Bezugsrahmen:	LV95

Querschnitt 1:100

Längsschnitt 1:100

3-schichtige Abdichtung

1. Lage: Schutzfolie (Sika S-Kunstfaserfz T300)
2. Lage: Dichtungsmatte (Sika Sikaplan WT 5210-25CE)
3. Lage: Schutzfolie (Sika S-Kunstfaserfz T300)

[illegible]

Längenprofil 2 1:100

3-schichtige Abdichtung
 1. Lage: Schutzfolie (Sika S-Kunstfaserfz T300)
 2. Lage: Dichtungsmatte (Sika Skaplan WT 5210-2SC)
 3. Lage: Schutzfolie (Sika S-Kunstfaserfz T300)

50 cm wieder eingebautes mittelstark belastetes Aushüttmaterial
 Untergrund (<200mg Polkg)

50 cm Holzschnitzel

Ausserhalb der Abdichtung darf nur sauberes Material verwendet werden

8.85
 564.75
 6.00
 2.00
 4.00
 1.00
 2.50
 32.00
 538.75
 565.50
 5.53
 6.00
 10.90
 11.00
 11.00
 11.00

Holznagel

Sickerkes 15/32
 Sickerleitungen
 PEHD-S ø 160

Holzschnitzel 20cm
 UG 0/45 35 cm

PEHD ø160, 1.0% >

Sickerleitung PEHD-S ø160, 1.0% >

KS 10
 mit Absperrschieber
 ø 1050/950
 D = 553.33
 E1 = 550.37
 E2 = 550.37
 E3 = 550.37
 A = 550.32
 t = 3.01

KS 3
 ø 600/600
 D = 553.10
 E1 = 550.47
 E2 = 550.51
 A = 550.26
 t = 2.84

PEHD ø250, 1.0% >

Versickerungsbecken

541.35

20 Holzschicht

35 Fundamentalschicht

Gerüst z.B. Sytec NW
Uni oder gleichwertig

170

25 25 50

Sickerschotter 16/32

Sickerleitung PP-S 160

Beton CEM I 42,5, 200 kg / m³

Abdeckung zum aufklappen

Schliesseicherung

Gewindestange
 $\varnothing$ 125cm (bei Distanzlatte
 mit U-Schelle und Mutter

Stirnbohr

Geotextil (Vlies)
 Landdrain G-12-DFD

Magerbeton

2x Bewehrungsstäbe $\varnothing$ 20mm –
 $\approx$ 80cm $\approx$ 150cm
 min. 6cm versenkt

Bohrung für Scheiben

Distanzlatte 3/6-20m $\approx$ 125cm

2x Kantholz 15x20cm
 System KDS
 Weissensteine oder Kiehl
 Vakuum-
 Druckpräpariert.

Holzschrotzettel

Geotextil (Vlies)
 Landdrain G-12-DFD

Bodenplatte

ERSETZT PLAN / DOKU NUMMER 	Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederaziun Svizra Confederaziun svizra arnausuisse
APB-000529 Spl Langnau bei Reiden Umsetzung Lärmschutzkonzept Ter Div 2, San Pak 1	Dieser Plan ist geistiges Eigentum der arnausuisse Bauten Immobilien. Er darf ohne schriftliche Genehmigung weder kopiert noch veröffentlicht noch abgetippt. Offiziellen Zugängen gemeldet werden. Sein Inhalt ist gemäss dem angeordneten Klassifizierungsamt in Sinne der Verordnung vom 1. Mai 1992 (Stand 5. Oktober 1998) des eidgenössischen Dokumenten für die Verriegelung schweizerischer Dokumente (VSS) über den Schutz militärischer Informationen II. behandelt. Nach Hinfall des vorgesehenen Verwendungszweckes ist aus dem Plan auszuschneiden zuzugewiesen zu entfernen.
Bauprojekt	Ce plan est la propriété intellectuelle d'arnaussuisse constructions / bâties immobilières. Il ne peut être ni copié, ni reproduit, ni communiqué à l'étranger sans autorisation expresse de notre part. Son contenu doit être déclaré conformément au décret de classification dans le sens de l'ordonnance du département fédéral de la défense de la population et de des sports (DOPS), du 1er mai 1992 (état le 5 octobre 1998) concernant la protection des informations militaires. Après emploi dans le but prévu, les plans et à être retirés ou éliminés.
MASSSTAB: 1:100	PLANGRÖSSE: 60 x 147
MANAGEMENTVERZEICHNIS ISO 9001:2001	